

HANIS[®] SM 530

BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

Darkgray



White



Blue



Orange

<네가지 컬러>

다양해진 제품 컬러와
더욱더 커진 LCD Display

이제 나만의 개성과 스타일에
맞는 스캐너를 만나보세요



블루투스 5.0 최신버전으로 끊임없이
안정적인 연결을 제공합니다.
고속 · 저전력 통신으로
원활하고 효율적인 작업을 지원합니다.

<옵션>



* 별도구매



충전크래들



글러브



자석클립



건

HANIS[®]

본사 경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 518-519호
판매 / 기술지원 TEL. 070-8648-1924

HANIS는 주식회사 BNSR의 ICT브랜드입니다.
© 2022. HANIS all rights reserved.
www.hanis.co.kr

Technical Specifications




충전 크래들

차량 내 고정 설치,
자석식 결합으로
안정적인 무선 충전 지원



글러브

손등 장착형 설계로
양손 자유 확보,
엄지 스캔으로 작업 효율 향상



자석클립

강력 자석 내장, 차량 내부 등
금속 표면에
손쉬운 부착 가능



건 트리거

유/무선 겸용 설계,
독립 충전 가능한 트리거로
장시간 작업에 최적화

제품사양

SM530 기본사양	모델명	SM530 2D BLUETOOTH WEARABLE SCANNER
	사이즈	78.5mm(L) x 40mm(W) x 21mm(D)
	배터리	LI-POLY 3.7V / 1000mAh
	충전	5V / 2A
	충전시간	완충 시 약 2~3시간 (충전 환경에 따라)
블루투스	사용시간	약 12시간
	자연방전	약 7일
	알림	LCD, LED, 사운드, 진동
	개요	SPP, BLE, HID, HOG
USB	통신범위	최대 약 164ft(약 50m) without obstructions
	타입	C-TYPE USB
사용자환경	USB Profiles	USB HID Keyboard / USB VCP(Virtual Serial Port)
	Multilingual Keyboards	USB HID mode supports multilingual keyboards
	주변광	Max 107, 639 lux(direct sunlight)
	보관	14°F ~ 122°F
	작동온도	-10°C ~ 50°C
주요성능	습도	5 ~ 85% non-condensing
	낙하충돌	4.9ft / 1.5m
	절연방전(ESD)	±8kVDC contact discharge; ±15kVDC air discharge
주요성능	인증	KC, CE, RoHS
	디스플레이	240 X 240 pixels
	센서	2D CMOS Image

주요성능	Skew Tolerance	±60°
	Pitch Tolerance	±60°
	Roll Tolerance	360°
	시야	42° horizontal / 28° vertical
	조명요소	1 Hyper Red 660nm LED
지원형식	조준요소	610nm LED
	지원형식	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8 JAN8, EAN-13/-JAN 13, Bookland EAN, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT-128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite Codes: Composite CC-C, Composite CC-A/B, Compo PDF417, MicroPDF417, Code 128 Emulation, DataMatrix, Maxicode, QR Code, MicroQR Code Aztec Code, Han Xin
디코딩범위	인터페이스	USB, Bluetooth
	오프라인모드	Support storage 5000 EAN-13 barcodes
	5mil Code39	240 X 240 pixels
	5mil Code128	2D CMOS Image
	6.6mil PDF417	±60°
	10mil PDF417	±60°
	13mil 100% UPC	360°
20mil Code39	42° horizontal / 28° vertical	
20mil DataMatrix	1 Hyper Red 660nm LED	
20mil QR Code	610nm LED	