

TC201 모바일 컴퓨터

프론트라인 업무를 위한 비용 효율적인 모바일 컴퓨팅의 새로운 기준

TC2x 시리즈의 차세대 모델인 TC201으로 프론트라인 생산성을 한 단계 높여 보세요. 비용 효율적인 모바일 컴퓨터의 새로운 기준을 제시하는 TC201이 업무 효율을 한층 높여 줍니다. 업그레이드된 플랫폼은 기존 디바이스 대비 성능을 크게 향상시켜¹, 프론트라인 작업자에게 최신 업무 환경에 필요한 처리 속도를 제공합니다. 익숙하고 인체공학적 디자인에 동급 최고 수준의 견고성을 갖춰 실내외 환경에서 탁월한 신뢰성을 제공하며, 클라우드 기반 AI 애플리케이션도 지원합니다. 5G 3GPP Release 17과 Wi-Fi 7을 지원해 가장 빠른 셀룰러 및 Wi-Fi 연결을 제공하며, 작업자가 언제나 안정적으로 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 비교할 수 없는 엔터프라이즈급 보안 기능으로 디바이스, 데이터 및 네트워크를 안전하게 보호합니다. 옵션으로 제공되는 RFID²와 최대 100피트(30m) 거리의 바코드를 판독하는 새로운 롱레인지 스캐너를 통해 더욱 다양한 활용 사례를 지원하며, 고해상도 컬러 이미지도 손쉽게 캡처할 수 있습니다. 또한 대부분의 TC2x 액세서리와 역방향 호환을 지원하므로 차세대 TC2x 기기로 손쉽게 경제적으로 업그레이드할 수 있습니다.



차세대 성능, 내구성 및 보안

탁월한 앱 성능을 위한 압도적인 처리 능력

TC201은 이전 세대 TC2x 디바이스 대비 최대 150% 이상 향상된 성능을 제공하여 놀라운 성능 향상을 실현합니다.¹ 이제 작업자는 필요한 모든 애플리케이션을 동시에 실행할 수 있습니다.

엔터프라이즈급 다중 보안 계층을 통해 기기를 안전하게 보호하세요

LifeGuard™ for Android™³를 통해 적시에 OS 업데이트를 받아, 새롭게 등장하는 보안 위협에 선제적으로 대응하세요. Identity Guardian⁴을 통해 얼굴 인식을 사용하여 기기 접근을 활성화할 수 있습니다. 내장된 Bluetooth BLE 비콘은 Device Guardian⁴과 연동되어 분실된 디바이스를 찾을 수 있으며, 별도의 BLE 배터리가 필요하지 않습니다.

옵션으로 제공되는 Android StrongBox/Secure Element를 통해 민감한 데이터를 보호하고 물리적인 하드웨어 공격을 방지할 수 있습니다. FIPS 140-3 및 Common Criteria 인증을 통해 기업 환경에 정부 기관 수준의 보안을 제공합니다.

TC2 시리즈 중 가장 뛰어난 내구성과 신뢰성

TC201은 TC2 시리즈 중 가장 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 방수·방진 설계를 갖춘 이 디바이스는 더 높은 높이에서의 낙하와 최대 50% 더 많은 반복 낙하를 견딜 수 있어¹ 신뢰성을 한층 높였습니다. 최저 -4°F(-20°C)의 저온 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계된 TC201은 실내외와 실외 현장 모두에 적합합니다. 가장 손상되기 쉬운 두 가지 핵심 부품인 디스플레이와 스캐너 스캔창에는 굽힘과 파손에 강한 Corning® Gorilla® Glass가 적용되어 뛰어난 내구성을 제공합니다.

역방향 액세서리 호환성 지원으로 비용 효율적인 업그레이드

배터리와 충전 크래들을 포함한 기존 TC22/TC27 액세서리를 그대로 활용해 투자 가치를 극대화할 수 있습니다. 또한 새롭게 설계된 보호 케이스와 화면 보호필름으로 내구성을 한층 강화했습니다. 새로운 도입 환경에서는 고밀도 ShareCradle을 통해 백룸 공간을 효율적으로 활용할 수 있으며, 트리거 핸들과 웨어러블 암 마운트를 비롯한 모듈식 액세서리를 사용해 TC201을 고강도 스캐닝이나 핸드프리 작업에 맞게 손쉽게 구성할 수 있습니다.

지속적인 전원 공급으로 끊임 없는 업무 수행

사용자가 직접 교체할 수 있는 배터리와 옵션으로 제공되는 핫스왑 기능을 통해 다운타임을 최소화하고, 근무 시간 내내 TC201을 중단 없이 사용할 수 있습니다.



프론트라인 작업자를 위해 새롭게 탄생한 경제적인 차세대 모바일 컴퓨터 TC201으로 작업자 생산성과 업무 효율을 한 단계 끌어올리십시오.

자세한 정보는 www.zebra.com/tc201에서 확인하실 수 있습니다.

첨단 AI 오디오로 구현하는 탁월한 음성 선명도

첨단 AI 기반 알고리즘이 음향 에코와 배경 소음을 효과적으로 제거해, 기존 소음 억제 기술로는 대응하기 어려운 환경에서도 선명한 음성 통화를 지원합니다. 고객, 동료, 관리자 또는 음성 지원 애플리케이션과 대화할 때에도 첨단 AI 오디오 기술이 언제나 또렷하고 선명한 음성을 제공합니다.

더욱 다양한 데이터 캡처 자동화 방식

업무 효율성을 높여 주는 RFID 옵션²

옵션으로 제공되는 통합 RFID 기능으로 새로운 활용 가능성을 크게 확장할 수 있습니다. 첨단 안테나 설계를 통해 탁월한 판독 감도와 정확도를 구현하여, 작업자는 최대 1.2m(3.94ft) 거리에서 초당 최대 200개의 RFID 태그를 판독할 수 있습니다. 배송 기사는 버튼 한 번만 누르면 각 배송지에 해당하는 올바른 배송 물품을 빠르게 찾을 수 있으며, 매장 직원은 가이거 계수기 방식의 기능을 사용해 분실된 물품의 위치를 쉽고 빠르게 찾아낼 수 있습니다.

새로운 등급 최고 수준의 스캐너

업무 환경에 맞는 스캔 엔진을 선택하십시오. 프리미엄 롱레인지 스캔 엔진 AC670은 최대 30m(100ft) 거리의 바코드와 고해상도 컬러 이미지를 손쉽게 캡처합니다. 몸을 굽히거나 높은 곳에 올라가 스캔할 필요가 없어 데이터 캡처 작업을 더욱 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다. SR500 표준 거리 스캔 엔진은 가시성이 뛰어난 노란색 LED 에이머와 적색 조명을 적용해 정밀한 스캐닝을 지원합니다. 두 스캔 엔진 모두 향상된 2D 바코드 파인더를 탑재해 밝은 직사광선을 포함한 어떤 조명 환경에서도 바코드를 빠르고 정확하게 캡처할 수 있습니다. 또한 이동 중에도 안정적으로 스캔할 수 있는 뛰어난 모션 허용 성능과 Zebra의 특허받은 스캔 기술을 통해 손상되거나 품질이 저하된 바코드를 포함한 거의 모든 바코드를 안정적으로 판독할 수 있습니다. 간헐적으로 스캔이 필요한 경우에는 전용 스캔 엔진 대신 내장 카메라를 사용하는 비스캐너 모델을 선택할 수 있습니다.

모든 초고속 무선 네트워크 지원

전 세계 어디서나 유연한 셀룰러 서비스

5G 3세대 Release 17을 통해 전 세계 어디서든 셀룰러 서비스를 이용할 수 있습니다. 프라이빗 5G, CBRS 지원과 두 개 네트워크 동시 사용 기능을 통해 셀룰러 네트워크 활용의 유연성을 극대화합니다. 또한 프라이빗 5G 네트워크를 지원해 Wi-Fi를 구축하기에는 너무 복잡하거나 비용이 많이 드는 넓은 환경에 적합합니다.

Wi-Fi 7—Wi-Fi 성능의 새로운 표준

Wi-Fi 7은 HBS Multi-Link 기술을 통해 Wi-Fi 6 대비 속도, 대역폭 및 연결 가능한 디바이스 수를 두 배로 향상시킵니다. 또한 여러 주파수 대역을 동시에 전송해 간섭을 제거하고, 처리량을 극대화하며, 지연 시간을 최소화합니다.

또한 이전 세대 Wi-Fi 3개 버전과의 역방향 호환을 지원해 비용 효율적으로 네트워크를 업그레이드할 수 있습니다.

Bluetooth 6, 더 뛰어난 안정성, 더 넓은 범위, 더 낮은 전력 소비

Bluetooth 6는 전력 소모를 줄이면서 데이터 속도, 통신 거리, 보안성을 높입니다. Zebra DNA의 Device Central은 모든 Bluetooth 주변기기의 페어링, 페어링 해제, 위치 확인 및 문제 해결을 간소화하여 사용자와 IT 관리자가 Bluetooth 액세스서를 손쉽게 관리할 수 있도록 지원합니다.

Zebra가 제공하는 차별화된 가치와 더 높은 생산성

Zebra DNA로 기능과 효율성을 한층 강화하세요 — 소프트웨어가 만드는 차이

모든 TC201에는 추가 비용 없이 사용할 수 있는 기본 소프트웨어인 Zebra DNA Core가 사전 탑재되어 있어, 개봉 즉시 기기를 손쉽게 설정하고 보안을 적용하며 효율적으로 관리할 수 있습니다. Zebra DNA의 기능을 더욱 확장하고 싶으신가요? Zebra DNA Core+⁴는 데이터 캡처를 간소화하고 팀 간 연결성을 향상시켜 협업을 강화하는 프리미엄 도구를 통해 현장 업무의 효율성을 한 단계 높여 줍니다.

애플리케이션 개발, 무선 네트워크 관리, 장치 액세스는 물론 모든 Zebra 소프트웨어의 관리까지 지원하는 강력한 Zebra 전용 도구

추가적인 고성능 Zebra 도구는 라이선스 구매 시 이용하실 수 있습니다. Enterprise Browser를 사용하여 TC201의 모든 데이터 캡처 기능을 통합한 맞춤형 애플리케이션을 손쉽게 개발할 수 있습니다. Wireless Insights를 통해 Wi-Fi 및 셀룰러 네트워크 성능을 모니터링하여 작업자의 연결성과 생산성에 영향을 미치기 전에 문제를 파악하고 해결할 수 있습니다. Identity Guardian은 얼굴 생체 인식 등을 통해 승인된 사용자만 기기에 접근할 수 있도록 보호합니다. Device Guardian을 사용하면 분실된 기기를 신속하게 찾아 자산 손실을 방지할 수 있습니다. Zebra DNA Cloud를 사용하면 직관적인 단일 클라우드 기반 인터페이스에서 모든 DNA 앱을 관리할 수 있습니다. Zebra Zero Touch를 사용하면 기기의 전원을 켜는 즉시 설정과 애플리케이션이 자동으로 사전 구성됩니다.

Zebra의 즉시 사용 가능한 솔루션으로 기기 활용도를 3배 이상 높이세요

Zebra Workcloud Sync를 통해 강력한 커뮤니케이션 기능을 추가할 수 있습니다. TC201을 Wi-Fi 및 셀룰러 네트워크를 통한 푸시투토크(PTT) 방식의 양방향 무선기로 활용할 수 있으며, 매우 복잡한 전화 기능도 직관적으로 사용할 수 있는 강력한 시각적 인터페이스를 갖춘 PBX 전화기로도 사용할 수 있습니다. 멀티미디어 채팅, 음성 및 영상 통화, 그리고 업무와 진행 상황을 추적할 수 있는 할 일 목록 기능을 통해 직원들에게 최신 통신 기능을 제공합니다. Zebra Workstation Connect 또는 Wireless Workstation Connect를 사용하면 TC201을 필요에 따라 유선 또는 무선 워크스테이션으로 전환할 수 있어, 워크스테이션을 별도로 구매하고 관리해야 하는 부담을 줄일 수 있습니다.

사양

물리적 특성

치수	L x H x D: 6.5 x 3.0 x 0.49인치 (165 x 77.95 x 12.5mm)
무게	8.64온스/245g(표준형 배터리) 9.55온스/270g(확장형 배터리)
디스플레이	6.0인치 컬러 Full HD+(2160 × 1080) 디스플레이, LED 백라이트, 450니트 밝기, 터치 패널 광학 본딩, Corning® Gorilla® Glass
이미저 창	Corning® Gorilla® Glass
터치 패널	맨손 또는 얇은 장갑을 착용한 상태에서도 사용할 수 있는 멀티모드 정전식 터치, 물방울 오작동 방지, 지문 방지 코팅
전력	사용자 교체형 충전식 리튬이온 배터리(PowerPrecision 지원, 배터리 상태 실시간 모니터링), 표준 용량: 3,800mAh/14.63Wh, 대용량: 5,200mAh/20.02Wh, 핫스왑 배터리 모드(일부 SKU만 지원)
확장 슬롯	최대 2TB를 지원하는 사용자 액세스 가능 MicroSD 카드
SIM	물리적 SIM과 듀얼 eSIM
네트워크 연결	WLAN Wi-Fi 7, WPAN (Bluetooth 6.0), WWAN 5G
알림	가청 진동음, 다중 컬러 LED, 진동
키패드	온스크린 키패드
음성 및 오디오	스테레오 스피커, 마이크 2개, USB-C 포트 또는 Bluetooth 무선 헤드셋을 통한 오디오 헤드셋 지원(BLE Audio 5.3 호환), VoNR, VoLTE, 셀룰러 회선 교환 음성(CS Voice), HD 보이스, 풀밴드(FB) 및 SWB 오디오를 포함한 VoIP 및 PTT 지원
버튼	프로그래밍 가능 버튼: 듀얼 스캔 버튼, PTT(push-to-talk) 버튼, 음량 증/감 조절 버튼
인터페이스 포트	USB Type C(USB 3.1), 후면 I/O(USB 2.0)

성능 특성

CPU	Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 프로세서, 최대 2.0GHz
운영 체제	Android. 지원되는 Android 버전은 www.zebra.com/android-versions에서 확인하십시오.
메모리	6GB LPDDR5 RAM/64GB UFS 2.2 플래시 8GB LPDDR5 RAM/128GB UFS 3.1 플래시
보안	Android StrongBox(Secure Element IC 포함, 일부 SKU만 지원), FIPS 140-3 검증(ISO 19790) 및 Common Criteria 인증(ISO 15408), Secure Boot 및 Verified Boot 지원

사용자 환경

작동 온도	-20°C~+50°C(-4°F~+122°F)
보관 온도	-40°C~+70°C(-40°F~+158°F)
습도	5%~95% 비응축
밀봉	IEC 60529 표준에 따른 IP68 및 IP65 등급
충격 사양	1.6피트(0.5m) 높이에서 750회 충격 테스트 3.3피트(1.0m) 높이에서 750회 충격(러기드 부트 장착 시) 엡글드 스캐너: 1.6피트(0.5m) 높이에서 500회 충격 테스트

무선 PAN

Bluetooth	구성 가능한 Class 1 및 Class 2, Bluetooth 6.0(2×2 Tx 지원), 칩셋 기반 보조 BLE 비컨 지원
-----------	---

무선랜

무선	IEEE 802.11be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/ u/v/w, Tri-band(2.4GHz, 5GHz, 6GHz), 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi CERTIFIED 7™, Tri-band 및 Dual-band 모드에서 MLO(동시 송수신 MLMR): 2.4+5+5, 2.4+5+6, 5+5+6, 5+6, 5+5, 2.4+5, 2.4+6, 동시 Dual Band, 동시 High Band, IPv4, IPv6; Wi-Fi 인식
데이터 전송률	2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be — 20 MHz - 최대 344 Mbps 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - 최대 2882 Mbps 6 GHz: 802.11ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz — 최대 5764 Mbps
빠른 로밍	802.11r BSS 고속 전환, PMK 캐시, Cisco CCKM, OKC
운영 채널	채널 1-13(2401-2483MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 채널 36-165(5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 채널 1-233(5925-7125 MHz) 채널 대역폭: 20, 40, 80, 160, 320MHz 실제 작동 채널/주파수, 대역폭은 규제 조항과 인증 기관에 따라 다릅니다.
보안 및 암호화	WPA3 Enterprise 192비트 모드, GCMP-256 — EAP-TLS 지원; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128, GCMP-256 — EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-PWD 지원 WPA3 Personal(SAE, SAE-EXT, AES-CCMP-128, GCMP-256) 지원; WPA/WPA2 Enterprise(TKIP, AES-CCMP-128) 지원 WPA/WPA2 Personal(PSK), TKIP 및 AES-CCMP-128 지원; Enhanced Open(OWE), AES-CCMP-128, GCMP-256 지원 WEP 40비트 및 104비트 WAN 디바이스만 해당: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
인증	Wi-Fi Alliance 인증: Wi-Fi Wi-Fi CERTIFIED 7 인증, Wi-Fi CERTIFIED 6 인증 Wi-Fi CERTIFIED 6E(Wi-Fi 6E) 및 Wi-Fi CERTIFIED ac 인증 Wi-Fi CERTIFIED n 인증, WPA2-Personal 지원 WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise(192비트 모드 포함), Protected Management Frames, Wi-Fi Enhanced Open, WMM(Wi-Fi Multimedia), WMM-Power Save WMM-Admission Control, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi QoS Management, Wi-Fi Optimized Connectivity 및 Passpoint 지원

무선 WAN, 데이터 및 음성 통신

무선 주파수 대역	Rel-17, 듀얼 SIM/듀얼 대기(Dual Standby), VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6(NSA, SA), LTE/NR Carrier Aggregation(CA), LTE CA - 최대 3DLCA, 2ULCA, NR CA: 최대 3DL, 2UL 지원 대역: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28 /29/30/38/40/ 41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/2 6/28/29/30/32/ 34/38/39/40/41/42/43/48/66/70/71/106 3G: B1/2/4/5/6/8/19, 2G: (ROW SKU만 지원) 850/900/1800/1900 4x4 DL MIMO6:
--------------	---

시장 및 적용 분야

매장 직원

- 주문 입력
- 주문 픽킹
- 가격/재고 확인
- 정보/품목 조회
- 판매 보조
- 클릭 및 컬렉트
- 계산 대기 시간 단축
- 모바일 POS
- 재고 및 사이클 카운트
- 재고 정리 및 보충
- 입고/배송

운송 및 물류/현장 서비스

- 라스트 마일 배송
- 상태 증명
- 배송 증명
- 루트 어카운팅
- 자산 관리 및 추적
- 경로 최적화, 회계 및 청구
- 일정 관리/위치 기반 서비스

물류창고 및 경공업 제조

- 픽업/적치/집품
- 출고/입고
- 자산 관리
- 문서 캡처
- 재고 관리
- 생산 관리

사용자 환경

	3.3피트(1.0m) 높이에서 500회 충격(러기드 부트 장착 시)
낙하 사양	MIL-STD-810H 초과 달성: -10°C~+50°C(+14°F~+122°F) 환경에서 콘크리트 바닥 기준 5피트(1.53m) 낙하 실온에서 콘크리트 바닥 기준 6피트(1.83m) 낙하 러기드 부트 장착 시: -10°C~+50°C(14°F~+122°F) 환경에서 콘크리트 바닥 기준 6피트(1.83m) 낙하 실온에서 콘크리트 바닥 기준 7피트(2.13m) 낙하 앵글드 스캐너: -10°C~+50°C(+14°F~+122°F) 환경에서 콘크리트 바닥 기준 4피트(1.22m) 낙하 러기드 부트 장착 시: -10°C~+50°C(14°F~+122°F) 환경에서 콘크리트 바닥 기준 1.53m(5피트) 낙하
정전기 방전(ESD)	±15kv 대기 중 방전, ±8kv 직접 방전, ±8kv 간접 방전

IST(대화형 센서 기술)

조명 센서: 디스플레이 밝기 자동 조정 모션 센서: 3축 자이로스코프, 3축 가속도계 자력계: eCompass가 방향과 방위 자동 탐지 압력 센서/기압계: WWAN SKU만 해당 근접 센서: 기기를 귀에 가까이 대면 디스플레이와 터치 입력이 자동으로 비활성화됩니다.
--

데이터 캡처

스캔	AC670 고급 롱레인지 컬러 1D/2D 스캔 엔진 SR500 1D/2D 스캔 엔진 SR560 60° 각도형 1D/2D 스캔 엔진(APAC 및 LATAM 지역에서만 제공) 정확하고 효율적인 데이터 캡처를 위해 Zebra의 고급 디코더 라이브러리를 활용하는 카메라 기반 스캔 기능— 디바이스와 함께 무료로 제공
후면 카메라	사용자 제어 가능한 LED 플래시가 장착된 16MP 오토포커스 카메라
전면 카메라	5MP, 고정 초점
NFC	NFC: ISO 14443 Type A/B, MIFARE, FeliCa 및 ISO 15693 카드 지원, Mifare Desfire EV1, EV2, EV3, EMVCo RR2 규격 준수, NFC Forum Tag 2,3,4,5 지원, Host Card Emulation(HCE), 비접촉식 결제 지원, Google Wallet 지원, VAS(Value Added Services) 지원, Apple ECP1.0 및 ECP2.0 지원, Apple VAS 및 Google Smart Tap 인증, FeliCa M-Class 인증, VAS Library/SDK(Apple Wallet, Google Wallet 및 Samsung Wallet) 지원
내장 RFID ²	단거리 내장형 UHF RFID, 최대 판독 거리 1.2m(3.94ft), 초당 > 200개 태그 판독, EPC Class 1 Gen2 및 EPC Gen2 v2 지원, EU 865~868 MHz 및 US 902~928 MHz 지원(일부 SKU만 지원)

무선 WAN, 데이터 및 음성 통신

	5G FR1: n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79; 4G: 1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66/70 프라이빗 셀룰러: B48/106
GPS(WWAN SKU만 해당)	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS 지원, 듀얼 밴드 GNSS—L1/G1/E1/B1 동시 수신(GPS/QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou) 및 L5/E5a/BDS B2a 동시 수신(GPS/QZSS, Galileo, BeiDou); A-GPS 지원, XTRA 지원
멀티미디어	Wi-Fi Multimedia™(WMM) 및 WMM-PS; TSPEC

일반 인증

Google ARCore 인증, AER(Android Enterprise Recommended) 인증
--

환경 규제 준수

RoHS 지침 2011/65/EU, 개정안 2015/863, REACH SVHC 1907/2006, EPEAT 인증. 제품 및 자재 규정 준수 전체 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다. www.zebra.com/environment

보증

Zebra의 하드웨어 보증서 규정에 따라, TC201은 출하일로부터 1년 동안 제조상 결함 및 자재 결함에 대한 보증을 제공합니다. 보증서 약관 전문은 다음 사이트를 참조하십시오. www.zebra.com/warranty
--

권장 서비스

Zebra OneCare™ Select 지원 서비스, Zebra Visibility Services - VisibilityIQ™ Foresight, Professional Services Gold Build. Zebra 서비스에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조해 주세요. www.zebra.com/services 에서 확인할 수 있습니다.
--

각주

1. TC21/TC26/TC22/TC27 대비 2. RFID SKU 출시 일정: EMEA는 2026년 4분기, 북미·APAC·LATAM은 2027년 1분기 예정 3. Zebra OneCare 플랜 필요 4. 선택 사항이며, 라이선스가 필요합니다. 5. 일부 SKU에서 이용 가능 6. 일부 지역에는 제공되지 않습니다. 7. 실제 밴드 지원은 국가 또는 통신사마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Zebra에 문의해 주시기 바랍니다.
--

Zebra DNA

Zebra DNA에 대한 자세한 정보는 다음 사이트를 참조하십시오. www.zebra.com/zebra-dna Zebra DNA 기능은 모델마다 다를 수 있고, 지원 계약이 필요할 수 있습니다. 지원되는 솔루션은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다. https://developer.zebra.com/zebra-dna
